

FICHE TECHNIQUE**BALISE AUTORELEVABLE PE H-75****PRÉSENTATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE**

Nom du produit :	BALISE AUTORELEVABLE PE H-75
Utilisations :	Balise autorelevable
Coordonnées de l'entreprise :	FIXER PAVIMENTOS TECNICOS, S.L. P.I. "LA MUNTANYA" Parcelas 44 y 45 46 293 BENEIXIDA (VALENCE) ESPAGNE +34 962 97 66 30 administracion@fixer.es
En cas d'urgence :	Institut national de toxicologie (Espagne) : +34 915 62 04 20

Caractéristiques

Balise cylindrique conçue pour produire un effet dissuasif et renforcer les mesures de sécurité, fabriquée à partir d'un matériau copolymère de PEBD (polyéthylène basse densité) et d'EVA (acétate de vinyle) qui lui confère une longue durée de vie, une grande flexibilité et une forte résistance face aux facteurs externes. Elle contient également un traitement UV.

Le mois et l'année de fabrication sont inscrits sur la partie inférieure du produit.

Couleurs standard : vert, bleu, rouge.

Ancrage

L'élément d'ancrage fourni est composé d'une cheville métallique fileté de 12x120. À l'intérieur, une platine et une vis de 12x20 qui dépasse de la partie inférieure de l'axe central constituent les éléments de fixation avec la cheville métallique. La balise dispose d'un trou sur la partie supérieure afin de faciliter l'ancrage.

Pouvoir réfléchissant

Équipée de deux bandes réfléchissantes de 10 cm de large de niveau 2 à haute densité de couleur blanche conformément à la norme UNE 135.363, avec un pouvoir rétro-réfléchissant conforme à la norme UNE 135.330 et à la norme européenne EN 471.

Caractéristiques

MATÉRIAUX			
MATÉRIAU	RÉFÉRENCE	COULEUR	PROPORTION
PEBD	REPSOL OU SIMILAIRE	----	79 %
EVA	ACÉTATE DE VINYLE	----	19 %
COLORANT	AV/063726 UV	VERT	2 %
COLORANT	AV/053788 UV	BLEU	2 %
COLORANT	AV/032278 UV	ROUGE	2 %
VIS ET PLATINE	VIS ET PLATINE	----	1 et 1
RÉFLÉCTEUR	75030177994 3910 DG3 FLEZ	BLANC	52 cm

DONNÉES PIÈCE		POIDS PIÈCE : 1,250 kg ± 5%
PARAMÈTRES	MACHINE 6	MACHINE 2
BUSE	180	180
POINÇON	170	170
TEMP ZONALE	175-165-155-145-140-140	150-150-150-150-150-150
PARAISON	NON	OUI
TEMPS MOULE FERMÉ	80	45
RETARD SOUFFLAGE	2	35
TEMPS SOUFFLAGE	65	40
RETARD SOUFFLAGE	2	0
LAME DE COUPE	2,8	100
RETARD ENTRÉE CHARIOT	3	30
CAPACITÉ HEURE	30	30

Données supplémentaires

- Poids avec vis et platine : 1,450 kg
- La vis doit être placée à l'intérieur et sa pointe doit dépasser.
- Mesures : hauteur 750 mm, diamètre 200 mm.

