


FICHE TECHNIQUE		
IMPRI-FIX	PRDV02800	

PRÉSENTATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

Nom du produit :	IMPRI-FIX
Utilisations :	Émulsion de bitume cationique pour l'imprégnation à chaud et à froid de la chaussée
Coordonnées de l'entreprise :	FIXER PAVIMENTOS TECNICOS, S.L. P.I. "LA MUNTANYA" Parcelas 44 y 45 46 293 BENEIXIDA (VALENCE) ESPAGNE +34 962 97 66 30 administracion@fixer.es
En cas d'urgence :	Institut national de toxicologie (Espagne) : +34 915 62 04 20

Caractéristiques

IMPRI-FIX est une émulsion bitumineuse cationique, formulée à base de bitume pur émulsifié dans l'eau à l'aide de tensioactifs et d'acide chlorhydrique. Grâce à sa nature cationique, il est possible de l'utiliser avec des granulats de différentes natures, basiques ou acides.

Utilisations

Grâce à son adhérence, **IMPRI-FIX** est principalement utilisé comme agent de liaison entre le support en béton ou en bitume et la couche de bitume à chaud ou à froid qui sera appliquée par-dessus.

Avantages

IMPRI-FIX est une émulsion cationique qui peut être employée avec des granulats de différents types, basiques ou acides. De plus, sa pose est simple et rapide.

Conditionnement et stockage

IMPRI-FIX est fourni en bidons de 25 Kg.

Il doit être stocké dans un lieu où la température est comprise entre 5 et 40 °C, dans son récipient d'origine, protégé du froid intense et à l'abri des sources de chaleur. Les emballages doivent rester fermés hermétiquement afin d'éviter la formation d'une pellicule à la surface causée par l'évaporation de l'eau. La durée de vie du produit est de 6 mois à compter de la date de fabrication.

Mise en œuvre

1. Avant la pose, remuer le produit afin de l'homogénéiser.
2. Appliquer sur la surface à traiter à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau, en respectant le dosage suivant : 1 kg/m².

Les informations et les données techniques de ce « Guide des produits » sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles de faire l'objet de modifications sans préavis. Ces données et informations sont basées sur notre expérience et nos connaissances actuelles, ainsi que sur les utilisations et les applications courantes du produit. Les valeurs indiquées peuvent légèrement varier selon les conditions de mise en œuvre, les tolérances de fabrication, les tests réalisés, etc. Notre garantie est ainsi limitée à la qualité du produit fourni. Pour toute précision ou information supplémentaire, veuillez consulter notre service technique. Ces informations remplacent toutes celles qui ont été diffusées jusqu'à présent.

Révision : 2	16/12/2019	Page 1 sur 1
---------------------	-------------------	---------------------