

**PRÉSENTATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE**

<b>Nom du produit :</b>	<b>POTELET TRAFFIC</b>
<b>Utilisations :</b>	Potelet en caoutchouc et polyéthylène
<b>Coordonnées de l'entreprise :</b>	FIXER PAVIMENTOS TÉCNICOS, S.L. P.I. "LA MUNTANYA" Parcelas 44 y 45 46 293 BENEIXIDA (VALENCE) ESPAGNE +34 962 97 66 30 <a href="mailto:administracion@fixer.es">administracion@fixer.es</a>
<b>En cas d'urgence :</b>	Institut national de toxicologie (Espagne) : +34 915 62 04 20

**Caractéristiques**

Potelet fabriqué en polyéthylène à basse et haute densité. Son intérieur est compacté en caoutchouc recyclé, ce qui lui confère une excellente mémoire de forme et une grande résistance lui permettant de résister aux chocs violents. Ce potelet est fixé au sol, et amortit parfaitement les impacts grâce à sa composition en polyéthylène de grande qualité et au caoutchouc compacté de son intérieur. Il possède une excellente résistance au rayonnement solaire UV grâce à l'additif anti-UV qu'il contient.

**Caractéristiques techniques**

- Fabriqué en polyéthylène de grande qualité;
- Intérieur compacté en caoutchouc recyclé issu de pneus usagés;
- Totalement écologique et recyclable;
- Angle de torsion et de flexibilité maximum avant rupture : 45°;
- Respectueux de l'environnement;
- Résiste à tout type de climats;
- Forte résistance aux chocs;
- Ne rouille pas et n'absorbe pas la saleté;
- Excellente résistance au rayonnement UV;
- Anti-graffiti et facile à nettoyer;
- Faible coût et longue durée de vie;
- Sans entretien.

**Matériau**

Intérieur en caoutchouc compacté.

**Ancrage**

Poteau à pied encastré en polyéthylène.

**Pouvoir réfléchissant**

Équipé d'une bande de 3,5 cm de large de niveau II de 3M conformément à la norme UNE 135.363, avec un pouvoir rétroréfléchissant conforme à la norme UNE 135.330 et à la norme européenne EN 471.

