

PRODUITS

Peintures





PAINT-Fix SPORT

PAINT-FIX SPORT est une peinture acrylique fabriquée à partir de résines synthétiques, plastifiantes et inertes, conçue pour peindre des sols soumis à des sollicitations moyennes et pour le scellement de coulis.

Fiche technique:

Caractéristiques

Produit non toxique et non inflammable.
 Bonne adhérence aux surfaces en enrobé bitumineux, coulis et bétons poreux.
 Facile à appliquer et séchage rapide.
 Bonne résistance à l'abrasion et aux microfissures.
 Résistant à la chute de carburants.
 Protection finale de Seal-Fix (Bitumineux et Synthétique).
 Bonne adhérence au support et bonne élasticité. Facile à appliquer.
 Finition : mate.
 Couleurs : noir, gris, vert, rouge, ocre et bleu.

Séchage

Séchage au toucher à 25 °C et 50 % HR : 60 min.
 Séchage pour repeindre à 25 °C et 60 % HR : 6 heures.

Format de vente

Bidons de 25 kg.

Utilisations

Parkings, garages et aires de jeux.
 Scellement de coulis sur des pistes cyclables, bas-côtés, îlots séparateurs, panneaux de signalisation, trottoirs, etc.





Acрил-Fix D 5.11

RÉSINE ACRYLICO-MÉTHACRYLATE TRANSPARENT

Revêtement monocomposant transparent, à partir de résines méthacryliques à base de dissolvant, résistant aux alcalis, au vieillissement et aux intempéries, pour le scellement et la protection anti-carbonatation de supports en béton. Tolérante à l'humidité sur support à recouvrir.

Fiche technique:

Caractéristiques

ACRIL-FIX D 5.11 protège les surfaces de l'exposition environnementale en la colorant et sans modifier leur aspect et sans altérer la perméabilité à la vapeur d'eau. Simplifie le nettoyage des surfaces.
Faible viscosité.
Excellente adhérence, y compris aux supports légèrement humides.
Facile à appliquer.
Perméable à la vapeur d'eau.

Utilisations

Protection anti-carbonatation de mortiers, bétons lissés et polis.
Scellement de béton poli pour la circulation piétonne et routière.
Protection anti-carbonatation pour travaux publics.
Protection de revêtements sportifs GAME-FIX.

Consommation

Selon le type de support (béton lissé, poli, mortier, peinture acrylique...) la consommation est comprise entre 100 et 200 g/m² par couche.
Deux couches peuvent être nécessaires afin de couvrir complètement le support.

Format de vente

Fourni à l'état liquide en un seul composant. Pot métallique de 20 kg.

Pose

Les surfaces doivent être propres, exemptes d'huiles, de graisses ou de matériaux libres. Un traitement de la surface par grenailage, ponçage ou meulage peut être nécessaire. Le produit est fourni prêt à l'usage. Homogénéiser le produit dans son emballage avant la pose. Il peut être appliqué à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou drague en caoutchouc.





Acril-Fix D 2.1

REVÊTEMENT MÉTHACRYLIQUE COLORÉ

Revêtement antidérapant à partir de résine méthacrylique monocomposant colorée à base de dissolvant, résistant aux alcalis, au vieillissement et aux intempéries, pour le scellement et la protection anti-carbonatation de supports en béton.

Fiche technique:

Caractéristiques

ACRIL-FIX D 2.1 protège les surfaces de l'exposition environnementale en les colorant, sans altérer la perméabilité à la vapeur d'eau.
Simplifie le nettoyage des surfaces.
Texturé et antidérapant.
Excellente adhérence, y compris aux supports humides.
Facile à appliquer.

Utilisations

Protection anti-carbonatation de béton lissé.
Scellement de béton pour la circulation routière.
Protection anti-carbonatation pour travaux publics.
Liquide de séchage pour bétons.

Consommation

La couche appliquée doit être continue et exempte de pores.
Afin de couvrir entièrement le support, appliquer deux couches de produit en respectant une consommation d'environ 200 g/m².

Format de vente

Fourni à l'état liquide en un seul composant. Pot métallique de 20 kg.

Pose

Les surfaces doivent être propres, exemptes d'huiles, de graisses ou de matériaux libres. Un traitement de la surface par grenailage, ponçage ou meulage peut être nécessaire.

Le produit est fourni prêt à l'usage. Homogénéiser le produit dans son emballage avant la pose. Il peut être appliqué à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou drague en caoutchouc.



Acril-Fix D 3.1

RÉSINE ACRYLICO-MÉTHACRYLATE COLORÉE

Résine méthacrylique monocomposant colorée à base de dissolvant, résistant aux alcalis, au vieillissement et aux intempéries, pour le scellement et la protection anti-carbonatation de supports en béton. Tolérante à l'humidité sur support à recouvrir.

Fiche technique:

Caractéristiques

ACRIL-FIX D 3.1 protège les surfaces de l'exposition environnementale en les colorant, sans altérer la perméabilité à la vapeur d'eau.
Simplifie le nettoyage des surfaces.
Excellente adhérence, y compris aux supports légèrement humides.
Facile à appliquer.

Utilisations

Protection anti-carbonatation de béton lissé.
Scellement de béton pour la circulation routière.
Protection anti-carbonatation pour travaux publics.
Liquide de séchage pour bétons.

Consommation

La couche appliquée doit être continue et exempte de pores.
Afin de couvrir entièrement le support, appliquer deux couches de produit en respectant une consommation d'environ 200 g/m².

Format de vente

Fourni à l'état liquide en un seul composant. Pot métallique de 20 kg.

Pose

Les surfaces doivent être propres, exemptes d'huiles, de graisses ou de matériaux libres. Un traitement de la surface par grenailage, ponçage ou meulage peut être nécessaire.

Le produit est fourni prêt à l'usage. Homogénéiser le produit dans son emballage avant la pose. Il peut être appliqué à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou drague en caoutchouc.