

PRODUCTS

TP-Fix



25 kg.
PESO NETO

f **FIXER**

TP - Fix
RESINA TERMOESTABLE

Endurecimiento rápido para anclaje de tapas y rejillas al pavimento

• RESISTENCIA A LA FLEXIÓN • RAPIDEZ • ESTABILIDAD

- Extrair
- Limpiar
- Encofrar
- Verter Ben A
- Mezclar
- Verter mezcla

CUSTOM CODE:
3214 10 10
LIN 2055 / LIN 2106



TP-Fix

Résine thermodurcissable

Il s'agit d'une résine bicomposant thermodurcissable à durcissement rapide pour la fixation de fontes de voirie à la chaussée (grilles d'évacuation, plaques d'égout, grilles de caniveaux, etc.) avec un rétablissement de la circulation de poids lourd immédiat. Il permet également de rétablir immédiatement la circulation.

Fiche technique:

Caractéristiques

Permet d'éviter que les fontes de voirie ne s'affaissent, se fissurent ou se détériorent. Peut être posé durant toute l'année (par temps de pluie ou de neige, forte résistance au gel, à l'abrasion et au traitement avec du sel), même sous des températures inférieures à 0°C, ainsi que sur des supports en béton humides. Mise en œuvre simple et rapide. Ne requiert aucun outil pour mélanger, ni d'eau ni d'électricité pour la mise en œuvre.

Atteint une forte résistance à la compression et à la flexion en peu de temps.

Conservation

Stocker le produit entre +5° et 25°, maximum 12 mois.

Résistance

Résistance mécanique (après 1 heure) :
 COMPRESSION : 815 kg/cm² - FLEXION : 360 kg/cm².


Format de vente

Pot de 25 kg (24 kg Composant A + 1 kg Composant B).
 Palettes de 36 pots.

Temps indicatifs de séchage

TEMPÉRATURE °C	30	25	20	15	10	5	0	-5	-10
TEMPS (min)	5	8	10	15	20	25	30	35	45

Mise en œuvre



Aplicación



Levée du couvercle d'égout



Coffrage



Application du TP-FIX



Finition sur asphalte